تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۵
شماره: ۴۰۱/۳۷۰
پیوست:

«بسمه تعالی»

شرکت تولید تجهیزات سکین - هپکو (سهامی عام)

جناب آقای دکتر بیضاوی

مدیرکل محتـــرم پشتیبانی ، اداری و تجهیزات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع : مشخصات فنی لودرهای مورد قرارداد

با ســـلام ؛

احتـــراماً مشخصـــات فنی ۶۰ دستگاه لودر موضوع قـــرارداد شماره ۶۷۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ براساس جدول ارائه شده کارشناسان آن اداره کل به شرح پیوست تقدیم می گـــردد .

با تشکر

علیمحمد رفیعی

مدیرعامل

هپکو (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۵۸۲

دفتر تهران : خیابان سمیه، بعد از چهارراه شهید مفتح، شماره ۱۰۲ تلفن : ۷-۸۸۳۰۹۳۶۰ دورنگار : ۸۸۸۲۹۴۳۷ صندوق پستی : ۱۸۱۴-۱۵۸۷۵
کارخانه : اراک، میدان صنعت، بلوار شهید بختیاری، بعد از پل تلفن : ۵۹-۳۳۶۹۰۹۴۱ دورنگار : ۳۳۶۹۰۹۲۹ صندوق پستی : ۸۳۴-۳۸۱۸۸۸۱۱۹۸
خدمات پس از فروش : اراک - میدان صنعت، بلوار شهید بختیاری، بعد از پل تلفن : ۳۳۴۱۵ دورنگار : ۳۳۴۱۵۳۰۰ صندوق پستی : ۸۳۴-۳۸۱۸۸۸۱۱۹۸
HEPCO

DATA SHEET HWL110-3	دیتا شیت محصول لودر HWL110-3	
	جزییات	شاخص های فنی
3250 mm	فاصله بین دو محورWB	عملکردی
430 mm	حداقل فاصله از زمین	
17200 kg	وزن عملیاتی	
185 KN	نیروی برشی خاک	
11500 kg	بار کله کردن در حالت مستقیم	
10000 kg	بار کله کردن در حالت کمرشکن کامل	
CUMMINS/6CTA8.3-C215	نام تجاری و مدل موتور	موتور
215 HP@2200 RPM	قدرت خروجی	
1187N.M@2000 RPM	گشتاور خروجی	
ردیفی	نوع سیستم سوخت رسانی	
202gr/kw-h	مصرف سوخت در ساعت	
powershift planetary	نوع گیربکس هیدرولیکی	گیربکس
13 Km/h	حداکثرسرعت در دنده یک	
38 km/h	حداکثرسرعت در دنده دو	
38 km/h	ماگزیمم سرعت	
Shantui	نام تجاری و مدل گیربکس	
Meritor	نوع اکسل عقب و نام تجاری سازنده	اکسلها و دیفرانسیل
Meritor	نوع اکسل جلو و نام تجاری سازنده	
22.85	نسبت تبدیل دیفرانسیل	
23.5-25/L3	مشخصات تایر عقب و جلو	
بارز یا البرز	نام تجاری تایرها	
Gaoyu	نام تجاری و مدل	فرمان
هیدرولیکی و حساس به بار، 160بار، -	نوع سیستم و فشار تنظیمی وسیستم فرمان اظطراری(در صورت نصب)	
6584 mm (outside of Tire)	حداقل شعاع گردش	
بادی روغنی روی چهار چرخ ، -	نوع سیستم ترمز چرخها سیستم ترمز اظطراری(در صورت نصب)	ترمز
بادی-مکانیکی	نوع ترمز دستی	
فعال برای دنده 1 و 2 قابل کنترل با کلید برقی	نوع عملکرد ترمز کار(گیربکس)	
Jinan-Shantui	نام تجاری پمپ هیدرولیک	سیستم هیدرولیک
Jinan-Shantui	نام تجاری شیر کنترل	
200 lit./min	دبی پمپ هیدرولیک	
3200 mm	ماکزیممم ارتقاع تخلیه(لودر وبیل و اسکیدلودر)	
2.7 m3	حجم باکت (لودر و بیل و اسکیدلودر)	
استاندارد	نوع باکت	
5 ton	ظرفیت باکت به تناژ	
180 bar	فشار مدار هیدرولیک	
ok	قابلیت تراز اتوماتیک باکت لودر	
جوی استیک	نوع سیستم کنترل ادوات (جوی استیک/مکانیکی)	
ثانیه 10.5	زمان بالا و پایین آمدن و تخلیه باکت پر	

